



Grundmax -VC 156**ZASTOSOWANIE**

Profesjonalny środek do czyszczenia mocnych zanieczyszczeń. Idealnie usuwa wszelkie zabrudzenia z wodoodpornych powierzchni. Dzięki zdolności wnikania głęboko w pory i wysokim właściwościom transportowania brudu, idealny do czyszczenia szorstkich powierzchni mikroporowatych (gresy). Skutecznie usuwa nawet najgłębszy, wielodniowy brud i mocno przywarłe zabrudzenia. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w myciu maszynowym, jak i ręcznym. Może być stosowany w czyszczeniu zasadniczym i codziennym czyszczeniu konserwującym. Produkt niskopieniący.

SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczenie zasadnicze: stosować roztwór 5- 15%. Rozlać wystarczającą ilość roztworu czyszczącego, wyszorować gruntownie szczotką lub gąbką i dobrze odessać. Zmyć czystą, zimną wodą i odessać ponownie. Minimalny czas oddziaływania roztworu czyszczącego wynosi 5 min. Czyszczenie konserwujące: przygotować roztwór 1- 5%. Zastosować 2-stopniowe mycie na mokro maszyną szorującą- odsysającą lub myć ręcznie. Uwaga: Nie stosować z ciepłą lub gorącą wodą!

EKOLOGIA

Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów.

SKŁAD

5-15% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, <5% anionowych związków powierzchniowo-czynnych, <5% polikarboksylianów, <5% EDTA, wodorotlenek sodu, alkohole amoniak rozpuszczalniki oraz substancje zapachowe.

UWAGA

R35 – powoduje poważne oparzenia, R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, S2 – chronić przed dziećmi, S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody, S37/39 – nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy, S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przed użyciem wstrząsać. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W PRZEMYSŁE SPOŻYWCZYM (ZGODNIE Z SYSTEMEM HACCP).**ATEST PZH:**

HŻ/00688/01/2007

pH: 13

OPAKOWANIE:

Kanister 10 L

www.voigt.pl

[Drukuj](#)