



---

**Duomatic -VC 231****ZASTOSOWANIE**

Środek przeznaczony do utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych powierzchni. Szczególnie zalecany jest do posadzek z terakoty, gresów, płytek kamionkowych, terazzo oraz PCV. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości posadzek w supermarketach, halach magazynowych. Tworzy lekki film z połyskiem, który redukuje możliwość ponownego zabrudzenia powierzchni. Środek niskopieniący, przeznaczony do mycia maszynowego oraz ręcznego.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Zastosowanie w automatach: Do automatów myjących stosować roztwór od 0,7 do 1%, w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni

Mycie ręczne: Należy stosować roztwór od 1 do 3 %, w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni.

**EKOLOGIA**

Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO, konserwantów i formaldehydów.

**SKŁAD**

5-15% EDTA, <5% anionowych związków powierzchniowo-czynnych, metakrzemian sodu oraz substancje nablyszczające.

**UWAGA**

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę, S2 – chronić przed dziećmi, S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody, S37/39 – nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy, S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przed użyciem wstrząsnąć. Okres ważności 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**PRODUKT PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W PRZEMYSLE SPOŻYWCZYM (ZGODNIE Z SYSTEMEM HACCP).****ATEST PZH:**

HŻ/00688/02/2007

**pH:** 13

**OPAKOWANIE:**

Kanister 10 L

---

[www.voigt.pl](http://www.voigt.pl)

[Drukuj](#)