



---

**Vobest -VC 244****ZASTOSOWANIE**

Wysokoalkaliczny środek z aktywnymi rozpuszczalnikami brudu. Szczególnie zalecany do warsztatów samochodowych, hal fabrycznych i innych obiektów przemysłowych. Usuwa zaschnięty brud, pozostałości po tłuszczach, olejach, stare, wielowarstwowe powłoki brudu i sadzę. Zalecany do stosowania w urządzeniach ciśnieniowych; czyszczenia elewacji kamiennych, przejść podziemnych, tuneli i stacji metra. Środka nie należy stosować do powierzchni drewnianych, laminatów i wykładzin dywanowych.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Sprawdzić trwałość kolorów czyszczonej powierzchni. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni użyć roztworu 1-5%. Przy mniejszych zabrudzeniach, jak również przy stosowaniu automatów myjących lub urządzeń pod ciśnieniem wystarczy roztwór 0,5-1%. Po czyszczeniu dokładnie spłukać wodą.

**EKOLOGIA**

Środek przetestowany ekologicznie. Ulega biodegradacji, bez fosforanów.

**UWAGA**

Środek żrący. Nie mieszać z innymi środkami. R34 - powoduje oparzenia, S2 - chronić przed dziećmi, S26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S37/39 - nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy, S45 - w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**SKŁAD**

Środki powierzchniowo-czynne, wodorotlenek potasu, sole alkaiczne, rozpuszczalniki, amoniak.

**pH:** 14,0

ATEST PZH: HK/B/2318/02/98

Opakowanie:  
Kanister 10 L

---

[www.voigt.pl](http://www.voigt.pl)

[Drukuj](#)