



Parkiet Błysk -VC 340**ZASTOSOWANIE**

Środek na bazie polimerów do nabłyszczania powierzchni drewnianych, uprzednio zaimpregnowanych lakierami. Szczególnie zalecany do parkietów, boazerii oraz schodów drewnianych. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się wysokim stopniem połysku, nie przyjmuje kurzu i brudu oraz nie powoduje poślizgu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu oraz pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie powierzchnię pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić go równomiernie za pomocą gąbki lub ściereczki nie pozostawiającej włókien, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10C. Środka nie należy rozcieńczać w wodzie. Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosować środek Neutral VC 180 lub Eupalin VC 350.

EKOLOGIA

Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów.

UWAGA

Przechowywać w temperaturze powyżej +5C. Produkty chemii gospodarczej chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

SKŁAD

Dyspersjatory i polimery akrylowe, rozpuszczalniki organiczne, środki pomocnicze.

pH: 8

ATEST PZH

HŻ/3265/2006

OPAKOWANIE

Butelka 1 L

Kanister 10 L

www.voigt.pl

[Drukuj](#)